



1



2



3



4

1. Verwijder obstakels als wandcontactdozen et cetera. Als obstakels niet verwijderd kunnen worden, zit er niks anders op dan het behang er netjes omheen te monteren

2. Het behang is over het algemeen van geweven stevig textiel, dat vereist een specifieke snijtechniek

3. Kleurige metamorfose van een saaie gang met geprint naadloos behang

4. De trainer Jouke Ter Hofstede van Tecmoteam heeft jarenlange ervaring met het aanbrengen van naadloos behang

GOEDE VOORBEREIDING ONDERGROND CRUCIAAL

# Snelle metamorfose met naadloos behang

Steeds vaker krijgen schilders de vraag om mee te denken over het restylen van het interieur van een winkel, restaurant of kantoor. De wens van bijna iedere klant is: 'Verpletterend en groots. Maar wel voor zo weinig mogelijk geld'. Schildersbedrijven hebben natuurlijk heel wat technieken in huis die ze kunnen inzetten voor zo'n leuke opdracht. Er zijn echter maar weinig producten die zo snel en zo'n indrukwekkende metamorfose tot stand kunnen brengen als geprint naadloos behang.

• DOOR DENNIS EN BARBARA DE HAAN\*

**D**e schilder is van oudsher de behanger die over de vloer komt. Maar onder invloed van nieuwe textielsubstraten en digitale printtechnieken, verschuiven de mogelijkheden en daarmee de vraag van de markt. Weg met het standaard behangetje, de moderne klant wil steeds vaker maatwerk, gepersonaliseerde oplossingen.

## Spectaculaire effecten

Niet verwonderlijk dat steeds meer schilders en signmakers naadloos behang (zoals Airtex, Walltex, et cetera) in hun assortiment opnemen. Spectaculaire effecten zijn er immers zo mee gemaakt. In no-time is een saai café omgetoverd in een 'oerwoud' met een enorme jungleprint

aan de wand. Een kil ziekenhuis krijgt warmte en sfeer met een rustig decor op de muren. De skyline van New York in het trapgat? De Nachtwacht op ware grootte in de vergaderruimte? Een schilderachtige trompe l'oeil in een restaurant? Voor architecten en designers is ontwerpen met fotobehang echt genieten, want de mogelijkheden zijn eindeloos. Fotobehang kan worden geproduceerd tot 5 meter bij 100 meter. In bijna alle gevallen een naadloos resultaat.

Nu heeft een schilder over het algemeen weinig kaas gegeten van DTP en vormgeving. Dan ligt samenwerking met een reclamebureau of signmaker voor de hand. Maar de schilder kan ook een klant binnenhalen en de hele uitvoering, inclusief montage, uitbesteden aan een andere partij, zoals een signmaker. Samenwerkingsverbanden liggen voor de hand en het is maar net waar hij zelf waarde wil toevoegen.

## Inmeten

Omdat het vaak over enorme oppervlaktes gaat, is een goede voorbereiding cruciaal. De wanden moeten zorgvuldig worden ingemeten. Maak een werktekening waar je de maten inzet en waar je de positie van deuren en ramen exact aangeeft. Dit is belangrijk voor de ontwerpfase. Het is zonde als essentieel beeld net achter een deur valt. Een andere tip: meet de hoogte van een wand op meerdere punten. Hoe nieuw het pand ook is, de hoogte kan soms wel een aantal centimeters verschillen. Dus niet werken van tekening, maar ter plekke gaan kijken en inmeten.

## Ondergronden

Elke schilder weet hoe belangrijk het is een ondergrond goed voor te bewerken. Bij het aanbrengen van naadloos behang is dit niet anders. Niet alleen om uiteindelijk een mooi esthetisch resultaat te boeken, maar ook om ontchtingsklachten op termijn te voorkomen. Een kritische inspectie van de wanden die onder handen moeten worden genomen vooraf, is dan ook geen overbodige luxe. >





Dus ook hiervoor geldt: eerst op locatie zelf gaan kijken. Soms zit er glasvezelbehang op de wand. Of het muurtje is vers gestukt. Of er zit latex op. Uit de praktijk is gebleken dat een goede voorbereiding van de ondergrond echt cruciaal is. Als dit niet goed is gedaan, kan het behang binnen enkele weken - of soms pas na een jaar - spontaan loskomen van de muur.

### Strak resultaat

Houd ook goed in de gaten dat alleen een strakke gladde wand een strak resultaat kan geven. Bij de meeste soorten naadloos behang zie je glasvezelstructuur of bobbeltjes in het stucwerk door het behang heen. Overleg met de opdrachtgever vooraf zodat hij/zij kan beslissen of er toch eerst nog een stukadoor door het pand moet. Egaliserend printbaar behang, dat al enige tijd wordt aangekondigd en is ontwikkeld door Probo in Dokkum in samenwerking met Bouwgroep Dijkstra Draisma, schijnt toleranter te zijn qua staat van de ondergrond.

### Lijm

Naadloos behang is niet zelfklevend. Dus je hebt lijm nodig. Er zijn meerdere soorten lijm die geschikt zijn voor dit zware behang. Welke lijm je moet aanschaffen, heeft onder andere met de ondergrond te maken. Je lijmkeuze wordt ook bepaald of je alleen of met iemand samen werkt. Er zijn namelijk lijmsorten met een langere 'open' tijd. De lijm droogt langzamer, zodat je makkelijker alleen kunt werken. Zoek een goede leverancier en vertel wat je gaat doen, dan zorgen zij voor de juiste lijm en voorstrijk.

### Aan de slag

Het is zover. De koerier komt aanrijden met een enorme, zware rol fotobehang en grote emmers lijm. En nu? Waar begin je met aanleggen? Hoe dik smeert je de lijm en hoeveel tegelijk kun je inlijmen? Welke gereedschappen werken het fijnst? Tijdens de workshop 'Naadloos behang' leer je dit en nog veel meer. Je ontvangt handige tips uit de praktijk en oefent de meest efficiënte aanbrengtechnieken. Je leert hoe je rond obstakels afwerkt, hoe je monteert over inwendige en uitwendige hoeken, et cetera. Je ontvangt tips in verband met calculeren en tarieven. En uiteraard ontvang je de essentiële informatie over het voorbereiden van ondergronden. •

\*) *Appcademy werkt met zeer ervaren trainers. Dennis de Haan heeft circa 30 jaar ervaring in de signbranche. Hij geeft de applicatie- en commerciële trainingen. [www.appcademy.nl](http://www.appcademy.nl)*

## OM DE HOEK

Wil je om een hoek behangen? Het is natuurlijk het mooist als het behang zonder naad over de hoek wordt gemonteerd. Houd er rekening mee dat naadloze montage alleen mogelijk is als de hoek exact haaks is. Is de hoek niet exact haaks dan zal het behang omhoog of naar beneden duiken. In dat geval zal je toch een naad moeten snijden.

